



Ausschreibungstext

Weißlack Brandschutz-Zarge T30

BAWO Spanplattenzarge, Futter aus Spanplatte *weiß foliert*, Bekleidung aus Spanplatte 55-75 mm breit Wandstärke -5 / +15mm verstellbar, Befestigungswinkel für Obentürschließer montiert, Dichtung, Bandtaschen VS4600. *Prüfzeugnis* (nur in Verbindung mit Türblatt).

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
 passend für DIN-Türen: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
 oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm
 oder Sonderhöhe: 1700 – 2235 mm

Standardwandstärken: 105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 325 / 340 / 360 / 380 / 400 mm

Oberfläche: weiß foliert

Modell: Einbaufertige T-30-Zarge nach DIN 4102-5
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht od. Oberblende bis 2548 mm (ZAM)
 Brandschutzverglasung für Oberlicht
 17mm Klarglas
 17mm satinierte Folie
 17mm Chinchilla weiß

Bekleidungen: SN-60 abgerundet SN-75 abgerundet G-55 eckig G-75 eckig

Schließblech Sicherheitsschließblech silberlack montiert
oder ohne (Zulassung entfällt)
 Schließbleche f. 3-fach-verriegelung
 nach WK2: 2x Bandtasche VX7502 3D vernickelt inkl. 2 Abdeckwinkel
 nach WK2: 2x Bandtasche VX7502 3D Edelstahl inkl. 2 Abdeckwinkel

Bänder (ohne) an der Tür montiert

Obentürschließer
 vorgerichtet für DORMA IST96

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen