



Ausschreibungstext

Ganzglas-Türen GG/F Füllungsdesign

BAWO Ganzglas-Türen, 8mm ESG mit Füllungsoptik, Rahmen 125 mm satiniert, Kanten poliert.
Bohrungen 2x senkrecht für 3-teiliges Band (GB26) und Bohrungen waagrecht für Schloss SKE kurz.
Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen	Standardmaße:	1972 x 584 / 709 / 834 / 959 mm
	Standardmaße:	2097 x 584 / 709 / 834 / 959 mm
	oder Sonderbreite:	400 – 1000 mm
	oder Sonderhöhe:	1700 – 2096 mm
	oder Sonderhöhe:	ab 2098 mm (Stärke 10 mm)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: GG/..
mit Füllung matt	1972 mm	584 / 709 / 834 / 959 mm	1F, 2F, 3F, 4F, H2, H3, H4, H6, M6, K3, K4, A3, U3, Y3, 1B, 2B
ohne Füllung klar	1972 mm	584 / 709 / 834 / 959 mm	1F-O, 2F-O, 2F-1L, 3F-O, 3F-1L; 4F-O, 4F-1L, 4F-2L, H2-O, H3-O, H4-O, H4-1L, H4-3L, H6-O, M6-O, K3-O, K4-O, A3-O, Y3-O, Y3-2L, U3-O, U3-2L, 1B-O, 2B-O, 2B-1L, 2B-S6

Oberfläche Motiv Sandstrahl Schutzlack auf Klarglas

ohne Beschläge als Einzeltür für DIN-Zarge
oder als Doppeltür
 als Schiebetür (max. 2097 x 1000 mm)
 Rundbogentür

Bänder ohne
oder lose 2x Bandoberteil 3-teilig GB26 Edelstahl matt (inkl. Zierhülse)

Schloss ohne
oder lose Schloss UV kurz, eckig SKE (quer) Edelstahl matt
 Doppeltür-Gegenkasten kurz, eckig GKE (quer) Edelstahl matt
 Schloss UV lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss UV lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss BB lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss BB lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss PZ lang, eckig SLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Schloss PZ lang, rund SLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Doppeltür-Gegenkasten lang, eckig GLE (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)
 Doppeltür-Gegenkasten lang, rund GLR (quer) Edelstahl matt (nur mit Sonderbohrung)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen