



Ausschreibungstext

Haustür-Elemente *HM*

BAWO Massive Haustür, 68mm glatt eckig, Rahmenmittellage aus 25mm 3-Schichtholz, 2x Stahlverstärkung und 2x 21 mm Leimholz, Sockel 200 mm mit Wetterschenkel, Doppelfalz mit umlaufender Dichtung., Füllungen 40 mm gerade, glatt, mittig 20 mm Styrodur-Einlage mit Dampfsperre und 2x 10 mm Leimholz. Blockrahmen aus Massivholz 82 x 76 mm mit Doppelfalz und Dichtung, Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe S (Außentür)

Abmessungen Rahmen-Außenmaße: 2110 x 1005 / 1105 mm
Türblattmaße: 2062 x 925 / 1025 mm
oder Sonderbreite (RAM): 800 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: (RAM) 1900 – 2300 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: HM/..
volle Türen	2110mm	1005 / 1105 mm	S1, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, H2, H3, H4, H6, Y3, K3, K4, 1B, 2B, 3B, 2C
LA-Türen	2110mm	1005 / 1105 mm	S1-1xLA, S1-3xLA, S1-4xLA, S1-5xLA, 1F-1xLA, 2F-1xLA, 3F-1xLA, 4F-1xLA, 4F-2xLA, 5F-1xLA, 5F-2xLA, H2-2xLA, H3-1xLA, H3-3xLA, H4-1xLA, H4-3xLA, H4-LA-oben, H4-5xLA, Y3-2xLA, K3-1xLA, K3-2xLA, K3-3xLA, K4-1xLA, K4-2xLA, K4-3xLA, K4-4xLA, 1B-1xLA, 2B-1xLA, 3B-1xLA, 2C-1xLA
Sprossentüren	2110mm	1005 / 1105 mm	S1/SP8, S1-SP10, 1F-SP8, 1F-SJ9, 1SF-SP10, 2F-SP4, 2F-SP6, 2F-SJ9, 3F-SP4, 4F-SP4, 4F-SP6, 5F-SP4, H4-SP6, H4-SP8, H4-SJ9, H6-SP8- H6-SJ9, 1B-SP8, 1B-SP10, 2B-SP4, 2B-SP6, 3B-SP4, 2C-SP4, 2C-SP6

Holzarten: Eiche, Fichte astarm, Kiefer astarm, Lärche, Meranti, Weißlack

Oberflächen: 3x lasiert nach Sikkens-Farbkarte
 O deckend lackiert weiß oder nach RAL, Poren sichtbar
 O deckend lackiert weiß oder nach RAL, deckend glatt (nur Meranti)
 O pigment-weiß lasiert (nur Fichte)
 O roh, vorgeschliffen
 O grundiert oder imprägniert

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung, Alu-Schwelle
oder O Schall-Ex od. Kältefeind montiert (anstatt Schwelle)
 O Doppeltür mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. Treibriegel und Schließblech

Bänder montiert 3x 3-teilige 3D-Lappenbänder verzinkt
oder O 3x 3-teilige 3D-Lappenbänder Edelstahl
 O zusätzlich 4.Band

Schloss montiert PZ-Stangenschloss 65 mm Dorn mit 3-fach-Verriegelung
oder O PZ-Stangenschloss 65 mm Dorn mit 5-fach-Verriegelung
 O PZ-Schloss 65 mm Dorn ohne 3-fach-Verriegelung
 O Fingerprint auf E-Öffner geschaltet
 O 3-fach Motorschloss Funk, Fingerprint, Schlüssel

Winkel-Schließblech verstellbar inkl. Nebenschließbleche für 3-fach-Verriegelung montiert
oder O ohne Nebenschließbleche für 3-fach-Verriegelung
 O Winkelschließblech f. E-Öffner
 O Winkelschließblech inkl. E-Öffner

Sondertür: O Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung
 O Profil HF (Rahmen und Füllung profiliert)

Sonderzarge: O Geschosshoch mit Oberlicht
 O Seitenteile links und/oder rechts 400 – 800 mm Breite

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen